

Stichting Theaters Tilburg

Technische lijst

Studio zaal



Algemene Informatie

Adresgegevens

Plaats Tilburg
Theater Schouwburg Concertzaal Tilburg
Zaal Schouwburg

Bezoekadres & parkeren Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN Tilburg

Artiesteningang Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN Tilburg
[Locatie Artiesteningang](#)

Laad & Los Tegenover Schouwburgring 121
5038 TW Tilburg
[Locatie Laad & Los](#)

Telefoon

Algemeen 013 5490 390
Ticketservice 013 5432 220

Contactgegevens

Contactpersoon Techniek Bas van Steen 013 5490 341
Ineke Padmos 013 5490 327
techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Contactpersoon Productie Anne Rosenau 013 5490 316
arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Standaard tijden

lunchtijd 12:30 – 13:00
Dinertijd 17:00 – 19:00

Aanvang avond voorstelling 20:30
Aanvang matinee variabel

Het brandalarm kan worden uitgeschakeld, maar altijd in overleg met de technici van Schouwburg Concertzaal Tilburg

Bereikbaarheid

De hoofdingangen van de schouwburg, concertzaal, en studiozaal bevinden zich aan de Schouwburgring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.

In het centrum van Tilburg (binnen de ringbanen) geldt een milieuzone. Deze is niet toegankelijk voor dieselvrachtwagens met emissieklasse 0 t/m 5.

Meer info en het aanvragen van een ontheffing kan op de website van Gemeente Tilburg; [Ontheffing milieuzone - Gemeente Tilburg](#).

Parkeren

Gemeente Tilburg stelt geen uitrijkaarten ter beschikking om aan onze gasten te verkopen. U kunt in alle parkeergarages in Tilburg betalen aan de parkeer automaten met contant geld , debit- of creditcard.

Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis.

Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station loopt u in ongeveer 10 minuten naar Schouwburg Concertzaal Tilburg. Je kunt ook gebruikmaken van een Stationtaxi of van T- bus.

Laad- en los plaats

Laden en lossen op straatniveau, aan de Schouwburgring, zonder overkapping.

Toneel is 3 meter onder straatniveau, via goederenlift naar toneel, hefvermogen 1500kg.

Afmetingen lift: 4,00 x 1,20 x 2,10 meter (LxBxH)

Kleinste doorgang naar het toneel: 1,20 x 2,00 meter (BxH)

LET OP:

kledingkasten kunnen enkel via een trap naar de kleedkamers.

Technische Algemene Informatie



Zaalcapaciteit

Maximaal aantal zitplaatsen		158
Diepte speelplan	8,0 m	126 zitplaatsen
	7,0 m	142 zitplaatsen
	6,0 m	158 zitplaatsen
Standaard aantal Regieplaatsen		2x4 (inclusief bij alle opstellingen)
Maximaal aantal staanplaatsen		570 <i>Zonder zitplaatsen en alle afstop weg</i>

Toneel afmetingen

Toneelvloer	Breedte	14 meter, met zijzwart 08.00 – 12.00 m, met pootjes
Variabele opening	Hoogte	03.95 meter, onderkant grid
	Diepte	08.00 meter, tribune tot fond <i>Achterwand heeft een ronding.</i>

Stoffering en afwerking

Toneelvloer	Materiaal	Keroewing Hardhout
Balletvloer	Kleur	Zwart
	Breedte	12 meter
Achterwand	Kleur	Nachtblauw
		Gipswand met ronding in het midden

Afstopping

Algemeen	Kleur	Nachtblauw
12x poot	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	03.50 meter
1x fond	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	12.00 meter
2x3 zijzwart	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	03.50 meter
Projectiedoek	Hoogte	04.00 meter
	<i>Op rails</i> Breedte	14.00 meter

Grid

Boven de toneelvloer hangt een grid voor het ophangen van licht, geluid en decor. De hoogte van dit grid is 3.95 meter.

Maximale puntbelasting op het hele grid is 200 kg.

Elektra en Infra

Stroomvoorziening

Alle krachtstroom aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE-norm rood. 3 fase, nul en aarde.

63A	1x	Linksachter (7m tot toneel) <i>Standaard voor vloerdimmer</i>
	1x	Rechtsachter (7m tot toneel)
32A	1x	Links achter (7m tot toneel) <i>Vanuit vloerdimmer</i>
	1x	Regieplek (15m tot toneel)
	2x	In de foyer

DMX

Het DMX-netwerk is geïnstalleerd als een sternetwerk wat samen komt op een patchveld in de regiecabine. DMX kan verzonden en ontvangen worden vanuit diverse punten in de gehele zaal.

Netwerk

Naast een DMX-netwerk is er ook een CAT7 netwerk. Diverse lijnen voor audio, video en sACN zijn beschikbaar over de hele zaal.

Onze 2 theaterzalen en concertzaal zijn onderling via een glasvezelnetwerk verbonden. Data loopt via Unifi glasvezel- en ethernetswitches.

LED conversie

De LED armaturen in het grid voor het zij- en tegenlicht zijn voor het gastgezelschap via 1 kanaal per spot te bedienen. Elk geprogrammeerd met de door het gastgezelschap gewenste kleur.

De kleuren worden via de lichttafel van Schouwburg Concertzaal Tilburg ingesteld.

Ook kan het LED licht in de volledige modus worden aangestuurd via sACN, mocht hier de behoefte voor zijn. Neem voor een actuele patchlist contact op met de contactpersoon Techniek via

techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Licht

Lichtsturing

Roadhog 4,
Faderwing in overleg beschikbaar



Vast licht

1^e plan front	8x	ADB A56 650W PC met barndoors
	8x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
2^e plan front	6x	ADB A56 650W PC met barndoors
	6x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
3^e plan front	6x	ADB A56 650W PC met barndoors
Tegenlicht	6x	Chauvet Ovation F-915 VW LED Fresnell
Zijlicht (per kant)	4x	ADB C52 PC 500W met barndoors
	2x	Chauvet Ovation F-915 VW LED Fresnell

Los licht

Parren	24x	ETC Source4 par 575W; WFL, MFL, NSP, VNSP
PC	12x	ADB C52 PC 500W met barndoors
Zoomprofiel	12x	ETC Source4 zoomprofiel 25°-50°
Fresnell	8x	DTS Scena S 500W fresnell
<i>In overleg met andere zalen</i>		
LED profiel	12x	ETC Source4 LED Lustr+ 25°-50°
LED par	6x	Expolite Tourled 56 Power RGBW
LED strip	12x	Showtec Pixelbar 18 Q4
Movingheads		
Spot	6x	GLP impression S350 profile
Wash	8x	Clay Paky K10 B-Eye
	6x	Prolights Astra 7 Pix (meer in overleg)

Audio

Systemen

Main	Martin Audio XD12 / S18
Center	Martin Audio XD12
DSP	Peavey MM Nion

Monitoren

Monitoren	2x	D&B MAX12
Versterkers	1x	D&B D6 versterkers

Multikabel

Analoog	36 ch.	Harting HAN108 geluidsplaatsen zaal 36x XLR Toneel Links en Rechts 36x XLR in regiecabine
Digitaal	Cat7	Ethernet Cat7 verbinding, t.b.v. D-rack

Mengtafels

Digico	SD11 / SD9	Gebruik mengtafels in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid in andere zalen
D-rack		Op Toneel Links of Rechts

Los materiaal

Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons, zenders, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling, in overleg per zaal in te zetten.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Video

Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikt over diverse audiovisuele middelen waaronder beamers, multimedia laptops en mix/schakel units.

Beschikbaarheid altijd in overleg en afhankelijk van gebruik in andere zalen.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Piano

Vleugel	Yamaha C3	
Piano	Seiler	Serienr. 160630

De vleugel is altijd beschikbaar, piano alleen op aanvraag.

Kleedkamers

Toneelniveau	2x	2 kleedkamers, dames en heren toiletten. Elke kleedkamer heeft een douche. Aansluiting voor 3 wasmachines en 3 drogers (in de schouwburggang)
--------------	----	---

Afluistering en omroep vanaf regiecabine.

Artiesten foyer

Gedeeld met de schouwburg.

Ruimte voor 50 personen, 36 zitplaatsen.

Analoge tv ontvangst, monitor met toneelbeeld

Kleine geluidsinstallatie, microfoon

Afluistering en omroep vanaf toneel en regiecabine

Hospitality aanwezig, vanaf aankomst artiesten tot na de pauze, overige tijden in overleg

Informatie over uitgebreide catering of de ruimte:

- Carla Donkers, cdonkers@schouwburgconcertzaaltilburg.nl of 013 5490 308 (zakelijke markt)
- Anne Rosenau, arosenau@schouwburgconcertzaaltilburg.nl of 013 5490 316 (impresario's)